

Presupuesto y pliego de condiciones para la construcción de una sección de 48 nichos de segunda en el cementerio de la localidad

- 1.º El mimiento se hará de centímetros 60 de ancho y tendrá medio ladrillo mas ancho que la pared de alzada.
- 2.º Los nichos serán de luz con metros 0.70 de ancho por metros 0.85 de alto y 2 metros con venti centímetros de largo
- 3.º Dicha construcción sera en mampostería de ladrillo asentado, con mezcla de cal arena, polvo de ladrillo y en la bovedilla llevara parte de portan con su correspondiente llave de fiero.
- 4.º El techo sera de azotea con bovedilla llevando una hilera de ladrillos a diagonal con sobre-capa de baldosa francesa y sus correspondiente caño de fiero fun-

dido liviano, y embudo necesario  
para el desague.

5.º La vereda del frente será metraj  
o 78 de ancho en mampostería la-  
drillo común de primera.

6.º El reboque se hará rebocado con mezcla  
de cal y arena tanto adentro como afuera,  
nichos y paredes exteriores.

7.º La dicha construcción será de cuatro  
nichos de alto y al frente llevará cornisa  
y arquitrave.

El que suscribe se compromete hacer  
dicho trabajo por el precio de  
N.º m/ 25 84.00 Dos mil quinientos  
sesenta y cuatro pesos moneda nacional  
de curso legal. —

El Constructor

Luis Kanon

Puerto Riego li 20 Octubre de 1912