## HERBERT SINCLAIR

Construcción de Obras

Corralón de Maderas, Fierros, etc.

FÁBRICA MECÁNICA

DE PUERTAS, VENTANAS, CELOSIAS, PERSIANAS, ETC.

MOLINOS, DEPÓSITOS, BEBEDEROS

Calle 9 de Julio—Teléfono n.º 72

Venado Tuerto, 23 de Febrero de 1918-

=5 do 1001010 do 1740

Sr.

José M. Olivera.

Presidente de la H. Comisión de Fomento.

Venado Tuerto.

huse C. MENA .- V. Crorwi

Muy Sr mio:

Tengo el agrado de adjuntarle Flano y Expedificación-presupuesto para a construccion de Un Tinglado cuyo importe ascenderá á 1 4530.00 m/n 4 ( CUATRO--MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/N).

Esperando verme favorecido por sus gratas órdenes de encargo que han de ser preferentemente atendidas por su att of S.S.

to region



PRESUPUESTO Dasado al Sr. José M. Olivera como Presiden te DE LA COMISION DE FOMENTO de ésta localidad, para la construcción de UN TINGLADO de 25 metros de largo por 10 metros de alto. 4 metros de alto en la caída del techo y 6.60 metros de alto en la cumbrera; según plano y sección.

El ARMAZON se compondrá de Siete cabreadas de Plno Tea de 3"  $\times$  9" de 3"  $\times$  6" de 3"  $\times$  4" y de 2"  $\times$  6".

Estas cabreadas descansarán sobre 16 parantes de 3 x 6 espigados á las cabreadas con abrazaderas de hierro sujetas con bulones, cada parante será empatillado con dos maderas duras de 3 x 6 aprisionadas con bulones y enterradas á un metro de profundidad.

Sobre las cabreadas se colocarán 5 hileras de tirantes en cada pendiente del techo sujetadas con bulones, los tirantes serán de Pino Tea de 3" x 4".

El techo será de chapas de hierro galvanizado á canaleta de buena calidad y serán clavadas con tornillos y redondelas de hierro galvanizado de 2%.

Todo alrrededor del tinglado irá forrado exteriormente con una chapa canaleta de hierro galvanizado de 6 pies colocada s/ tirantes de Pino Tea de 3" x 3". Ésta chapa se colocará desde la caida del techo mirendo hacia abajo quedando al descubierto circumferencialmente 2.20 metros de alto desde el terreno hasta la chapa de 6 vies.

Todo altrededor del tinglado se colocará una mantiana formada de una tabla de Pino Tea de I" x I2" moldurada y pintada.

En la caida del techo se colocará canaleta con trés caños de desagde siendo ésta de zinc y de 0.15 metros de diámetro.

Venado Tuerto 23 de Febrero de 1918-



Habit Similar