

Precio para la construcción
de un osario en el ángulo Este del
Cementerio

Se será construido con un fozo redondo
de 2½ metros de diámetro, será su
profundidad hasta un metro antes de
llegar al agua, revestido de una
pared de un ladrillo, asentado en barro,
desde 3½ metros ~~frente~~ ^{bajo} el nivel del
suelo, ó sea desde la capa de tosca con-
tinuando hasta el alto de 2½ metros fuera
del nivel del suelo, donde llevará una
cornisa y continuará la pared for-
mando una media naranja hasta ce-
rrarla por completo. Llevará una puerta
de hierro de 2 metros y un ancho pro-
porcionado con un vidrio grueso en el
centro de 30 x 30 y en la parte opuesta
de la media naranja una claraboya
fija de 30 ó 40 centímetros de diámetro.
En el centro de la media naranja
llevará una cruz de cemento de un
tamaño proporcionado. El osario,

interiores y exteriormente será revocado,
en cal y arena desde el nivel del suelo
llevando ^{la mezcla} ~~en~~ la parte exterior un 5% de
portland. La puerta será pintada con
dos manos de negro.

La tierra extraída de
dicho pozo, será arrojada fuera del cemen-
terio frente al sitio donde se construirá
este.

El ladrillo a emplearse será extraído
del tapial divisorio existente en el cemen-
terio.

Francisco Coucho