



UNICOS CONCESIONARIOS
DEL
ALUMBRADO "LUX"
EN LA
ARGENTINA Y URUGUAY

Distinciones otorgadas al Alumbrado "LUX"
á Gas de Kerosene:

GRAND PRIX EN	MILÁN	1906
" " "	BRUSELAS	1906
" " "	AMBERES	1906
" " "	NAMUR	1906
" " "	BURDEOS	1907
MEBALLA DE ORO EN VIENA	1908	
" " "	STEELE	1902
" " "	HELSINGBORG	1903
" " "	BRISBANE	1903
" " "	LEJA	1905
" " "	NORRÖPING	1906
" " "	BOSTON A DON	1906
" " "	GUYEN	1906
" " "	MARSELLA	1906
" " "	LEMBERG	1906
" " "	KUOPIO	1906
" " "	LUND	1907

Svensson y Ohlsson

Introducidos de Artículos de Suiccia
Expositorio y Exposición permanente: Venezuela 792

DIRECCION TELEGRAFICA
"SVEVENSCH"
UNION TELEFONICA SIT, 21,
CORR A. B. C. 5^o EDICION

Buenos Aires, 28 Enero 1906

Sr Presidente de la
Comision de Fomento
Venado Tuerto.

Muy Ser ntro:

Acusamos recibo de su grata 25 corriente en la que se sirve incluírnos guia de un mechero para las lamparas "Lux".

Nos dice en su arriba citada que no han podido hacer funcionar ésta lampara por producirse llamas en la rosca del pico. En vista de esto podemos manifestarle que la boquilla (pico) estaba tan mal enroscada (completamente suelta) que la sacabamos sin usar las llaves correspondientes. Asi se entiende perfectamente bien que no puede funcionar sin producirse llamas. Al cambiar ó sacar la boquilla debe enroscarla muy bien, usandose para esto las dcs llaves que pertenecen á cada lámpara, evitandose asi entorpecimientos en el buen funcionamiento.

En contestacion á su pregunta si son frecuentes estos percances, podemos manifestarle que siguiendo las instrucciones impresas no tropezarán con estos incidentes.

Nos permitimos participarle lo siguiente:

1 o: La boquilla y rejilla deben durar por lo menos 400 horas de funcio-

1447
2

namiento.

- 2 c: Cambio de boquilla debe ademas efectuarse, si la llama, no obstante repetidos limpieamientos, queda débil & oscia.
- 3 c: Cambio de rejilla en el distribuidor debe efectuarse si el tejido está roto.
- 4 c: Al cambiar mecha se debe limpiar la rejilla del distribuidor con el cepillo de alambre que pertenece á la lámpara.
- 5 c: Siempre conviene limpiar el mechero dos veces al mes, pues de esta manera, no solamente se asegura el buen funcionamiento, conservandose la luz pura y blanca, sino tambien dura el mechero muchisimo tiempo. Se debe cuidar que las uniones queden bien apretadas y que la boquilla quede bien derecha.
- 6 c: Cuanto más presion de aire tienen las lámparas, más fuerza de luz dan

Estos tropiecimientos al principio desapareserán á medida que el farolero se va acostumbrando de su cuido y le aseguramos que pued tener la mayor confianza en estos aparatos.

Nosotros por nuestra parte haremos todo lo posible para que no tenga la menor dificultad con el buen funcionamiento y tan pronto que nos sea posible, haremos otro viaje para esa, enseñando detenidamente al farolero, pues nuestro deseo es de servirles en todo que podamos.

Ahora llega á nuestras manos el siguiente telegrama de nuestro representante general de la provincia de Buenos Aires, Don José A. Nogué:

"Cañuelas 28 Enero. 1 - 55 p. m.

Triunfamos competidor gas líquido

Este pueblo adopta sistema "Lux" treinta focos J.L."


Hasta la presente tenemos compromiso de instalar este sistema en 11 pueblos para el 1 de Marzo.

La Municipalidad de Gral Sarmiento, que hace un par de años que tiene estas lámparas, ha comprado 6 focos más, en vista del buen resultado que han dado.

Nos permitimos repetir que estamos completamente á su disposicion, de modo que no tiene mas que avisarnos si ocurriera alguna cosa.

Saludamos á V. muy atentamente

S . S . S .



P. D.

Incluimos guia del mechero, no: 14248; así mismo nos permitimos incluir cópias de unas cartas respecto á este alumbrado.